



### 1. TÊN SẢN PHẨM

Lớp quét lót LATICRETE® Latasil™ 9118

### 2. NHÀ SẢN XUẤT

**LATICRETE South East Asia Pte Ltd**

No. 19 Sungei Kadut,  
Street 6, Singapore 728864

Telephone : +65 6515 3028

Fax : +65 6515 3037

Internet : [www.laticrete.com.sg](http://www.laticrete.com.sg)

### 3. MÔ TẢ SẢN PHẨM

Lớp quét lót LATICRETE Latasil 9118 là sản phẩm một thành phần được thiết kế dùng tăng độ bám dính của keo trám khe Latasil vào các bề mặt khác nhau.

#### Công dụng

- Tăng cường độ bám dính và độ bám dính đạt được lâu dài.
- Sử dụng cho các khu vực dưới nước hoặc ẩm ướt như bể bơi, thác nước, phòng tắm, spas, và phòng xông hơi.
- Thích hợp công tác ốp lát đá.
- Thích hợp với thời tiết khắc nghiệt.

#### Ưu điểm

- Dễ dàng sử dụng
- Thời gian khô nhanh
- Độ bám dính vĩnh cửu, không bị nước tác động

#### Bề mặt phù hợp

- PVC
- Đá
- Gạch/ khối xây
- Kim loại/ Thép
- Gạch bóng kiếng

#### Đóng gói

Chai 240ml; 5 chai một thùng

#### Định mức vật tư

Mỗi chai có thể sử dụng để quét cho 106 mét dài hoặc 350 feet dài

#### Hạn sử dụng

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày sản xuất, với điều kiện bao bì còn nguyên vẹn và được bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn 32°C. Phải đậy nắp chặt lại nếu sử dụng không hết.

### 1. PRODUCT NAME

LATICRETE® Latasil™ 9118 Primer

### 2. MANUFACTURER

**LATICRETE South East Asia Pte Ltd**

No. 19 Sungei Kadut,  
Street 6, Singapore 728864

Telephone : +65 6515 3028

Fax : +65 6515 3037

Internet : [www.laticrete.com.sg](http://www.laticrete.com.sg)

### 3. PRODUCT DESCRIPTION

LATICRETE Latasil 9118 Primer is a one component primer designed to increase adhesion of LATICRETE Latasil to various substrates.

#### Uses

- Increases adhesion & bond strength for dependable long lasting installations.
- For all underwater and permanent wet area applications such as pools, fountains, showers, tubs, spas, saunas and steam rooms.
- Ideal for stone applications.
- Ideal for harsh environment.

#### Advantages

- Ready to use
- Fast dry time
- Durable bond is unaffected by water

#### Suitable Substrates

- PVC
- Stone
- Ceramic/masonry
- Metals/steel
- Porcelain

#### Packaging

8 oz. (240 ml) bottle; 5 bottles per carton

#### Approximate Coverage

Each bottle will cover approximately 350 linear feet or 106 linear meters.

#### Shelf Life

When stored in original, unopened containers at or below 90°F (32°C), shelf life is 6 months from date of manufacture. Container should be kept tightly sealed when not in use.



Globally Proven  
Construction Solutions

# Lớp quét lót keo trám khe LATASIL™ 9118

## LATASIL™ 9118 Primer

### Lưu ý

- Vữa ốp lát, vữa cán tạo phẳng, vữa chà ron không có chức năng thay thế cho các sản phẩm chống thấm. Tại các khu vực cần chống thấm, sử dụng các sản phẩm trong dòng màng chống thấm LATICRETE để thi công
- Dễ cháy – không vận chuyển bằng máy bay

### Khuyến cáo

Tham khảo thêm tài liệu an toàn của sản phẩm

- Không để tiếp xúc với mắt. Rửa sạch nước nếu mắt tiếp xúc với sản phẩm và đi đến bệnh viện gần nhất.
- Tránh tiếp xúc lâu với da. Rửa sạch khu vực da tiếp xúc trong thời gian sớm nhất.
- Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, và ngọn lửa
- Sử dụng hệ thống thông gió thích hợp, tránh hít sản phẩm trong thời gian dài
- Dễ cháy – lưu trữ nơi an toàn
- Thí nghiệm trên một khu vực nhỏ trước nếu thi công cho đá
- Để xa tầm tay trẻ em

## 4. HỆ THỐNG THI CÔNG

### Chuẩn bị

- Làm sạch hoàn toàn bụi bẩn, tạp chất, dầu mỡ và các vụn vỡ khác khỏi bề mặt. Loại bỏ rỉ sét và những lớp gỉ ở những bề mặt kim loại bằng cách mài hoặc dùng bàn chải sắt. Bề mặt khối xây cũng nên được làm sạch bằng chổi sắt và khí nén để thổi sạch bụi bẩn
- Làm sạch hoàn toàn và tẩy nhớt các bề mặt bằng các sản phẩm hóa chất tẩy rửa công nghiệp như naphtha, cồn khoáng, xylene, toluene or MEK sử dụng một giẻ lau sạch dầu mỡ.

### Thi công

- Keo trám khe phải được thi công theo đúng chỉ dẫn để đạt được kết quả tốt nhất
- Tham khảo thêm các tài liệu chi tiết sau tại trang web [www.laticrete.com.sg](http://www.laticrete.com.sg) để có biết pháp thi công keo trám khe cho từng ứng dụng
  - Phòng tắm – Chống thấm – Tẩm tường gốc xi măng ES B415
  - Phòng tắm - Chống thấm trên vữa cán gốc xi măng ES B421
  - Chống thấm tường phòng tắm/ bồn tắm ES B412
  - Màng chống thấm - Ống xuyên sàn điển hình ES WP300
  - Chi tiết ống thoát nước - ES WP302
  - Màng chống thấm và màng chống thấm thứ cấp – Chi tiết ống thoát nước ES WP303
  - Bể bơi – Hồ ES P601
  - Bể bơi – Sàn bể bơi/ Rãnh thu nước nước ES P601c
  - Đối với các hạng mục ngập trong nước và phòng xông hơi sử dụng thanh chèn khe polyethylene. Sử dụng băng polyethelene ở những vị trí khe cạn để. Thanh chèn

### Limitations

- Adhesives/mastics, mortars and grouts for ceramic tile, pavers, brick and stone are not replacements for waterproofing membranes. When a waterproofing membrane is required, use a LATICRETE® Waterproofing Membrane.
- Flammable—cannot be shipped air freight

### Cautions

Consult MSDS for more safety information.

- Avoid direct contact with eyes. If contact with eyes occurs, immediately flush with water and seek medical attention.
- Avoid prolonged exposure to skin. In case of skin contact, wash affected area as soon as possible.
- Keep away from heat, sparks and open flames.
- Use with adequate ventilation, avoid prolonged breathing of vapors.
- Flammable - store in safe location.
- Test a small area when applying to stone for compatibility.
- Keep out of reach of children.

## 4. INSTALLATION SYSTEM

### Preparation

- Thoroughly clean all surfaces of dust, dirt tar, oils, and other debris. Remove rust and scale from metal surfaces by abrasive cleaning or wire brushing. Masonry surfaces should also be wire brushed and blown with compressed air to remove dust.
- Thoroughly clean and degrease all surfaces with an industrial solvent such as naphtha, mineral spirits, xylene, toluene or MEK on a clean oil-free rag.

### Application

- Sealant must be installed in the manner indicated for intended performance.
- Consult the following LATICRETE details at [www.laticrete.com.sg](http://www.laticrete.com.sg) for specific sealant installation applications:
  - Shower Receptor—Waterproofing—Cement Backer Unit Walls ES B415
  - Shower Receptor—Waterproofing Above Mortar Bed ES B421
  - Bathtub/Shower Wall Waterproofing ES B412
  - Waterproofing Membrane—Typical Pipe Penetration ES WP300
  - Drain Detail - Exploded View ES WP302
  - Waterproofing and Secondary Waterproofing Membrane – Drain Detail ES WP303
  - Swimming Pool - Tank ES P601
  - Swimming Pool - Pool Deck/Trench Drain ES P601c
  - For underwater applications and steam rooms, polyethylene foam backer rod is recommended. Use polyethylene tape on joints too shallow to accommodate foam

# Lớp quét lót keo trám khe LATASIL™ 9118

## LATASIL™ 9118 Primer

khe Polyethene như là một chất không thấm nước.

- Quét hoặc phun LATICRETE® Latasil 9118 trên bề mặt đã được làm sạch và khô.
- Chỉ thi công một lớp mỏng lên trên bề mặt – không thi công lớp quá dày, sẽ bị nứt gãy.
- Cần thận không làm bẩn bề mặt trang trí
- Để cho lớp lót khô cho đến khi dung môi bay hết và có thể chạm vào (khoảng từ 30 – 60 phút ở nhiệt độ 21°C). Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm môi trường và độ rỗng của bề mặt cần quét
- Thi công keo trám khe như hướng dẫn (Tham khảo tài liệu 6200.1).

### 6. THÔNG TIN LIÊN HỆ

#### Thông tin mua hàng

Mọi thắc mắc về kỹ thuật và giá sản phẩm nhãn hiệu LATICRETE và LATAPOXY xin liên hệ:

**Điện thoại** : 08. 3910 0814

**Email** : [ttvo@laticrete.com.sg](mailto:ttvo@laticrete.com.sg)

Thông tin đại lý LATICRETE tại địa chỉ [www.laticrete.com.sg](http://www.laticrete.com.sg)

### 7. BẢO TRÌ

Sản phẩm chít mạch mang nhãn hiệu LATICRETE® và LATAPOXY cần được làm sạch thường xuyên bằng xà phòng trung tính và nước. Các sản phẩm mang nhãn hiệu LATICRETE® và LATAPOXY không yêu cầu bảo trì nhưng chất lượng và độ bền sẽ phụ thuộc vào việc cung cấp sản phẩm bảo trì của nhà sản xuất khác.

### 8. DỊCH VỤ HỖ TRỢ/TƯ VẤN KỸ THUẬT

#### Hỗ trợ kỹ thuật

Mọi thắc mắc về thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ

LATICRETE South East Asia Pte Ltd

No. 19 Sungei Kadut, Street 6,

Singapore 728864

Điện thoại : (08) 3910 0814

Di động : (84) 979 793 804

Email : [ttvo@laticrete.com.sg](mailto:ttvo@laticrete.com.sg)

#### Tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn sản phẩm

Vui lòng truy cập website [www.laticrete.com.sg](http://www.laticrete.com.sg) để biết thêm chi tiết

rod. Polyethylene backer rod is a – closed cell which is water repellent.

- Apply LATICRETE® Latasil 9118 Primer to clean, dry surfaces by brushing, dipping, or spraying.
- Apply a thin layer evenly to the substrate - do not apply too thick as bond will break.
- Take care not to contaminate the veneer surface.
- Allow the primer to dry until all the solvent evaporates and is dry to the touch (generally 30 - 60 minutes at 70°F/21°C). Drying time depends on temperature, humidity conditions and the porosity of the substrate.
- Apply sealant as directed (see Data Sheet 6200.1).

### 6. AVAILABILITY AND COST

#### Availability

LATICRETE and LATAPOXY materials are available worldwide. For Distributor information, call:

**Tel** : 08. 3910 0814

**Email** : [ttvo@laticrete.com.sg](mailto:ttvo@laticrete.com.sg)

For on-line Distributor Information, visit LATICRETE at [www.laticrete.com.sg](http://www.laticrete.com.sg)

### 7. MAINTENANCE

LATICRETE® and LATAPOXY grouts require routine cleaning with a neutral pH soap and water. All other LATICRETE® and LATAPOXY materials require no maintenance but installation performance and durability may depend on properly maintaining products supplied by other manufacturers.

### 8. TECHNICAL SERVICES/ CONTACT

#### Technical Assistance

Information is available by calling:

LATICRETE South East Asia Pte Ltd

No. 19 Sungei Kadut, Street 6,

Singapore 728864

Telephone : (08) 3910 0814

Handphone : (84) 979 793 804

Email : [ttvo@laticrete.com.sg](mailto:ttvo@laticrete.com.sg)

#### Technical and safety literature

To acquire technical and safety literature, please visit our website at [www.laticrete.com.sg](http://www.laticrete.com.sg)